

SHARKWAVE



MAGNUM



Cygnet II



LRC



CLREN



SLR



LASER



SandStorm



SNERLOK
It's Elemental



SANICLEAR



StarLight



StarBright



StarWhite



Your authorized dealer / Votre distributeur agréé
Su distributor autorizado

Made in / Fabriqué au / Fabricado en : Canada
4000 Boul Casavant O. St-Hyacinthe
(Quebec), Canada J2S 9E3

SHARKJET



CARVIN
ÉQUIPEMENTS DE PISCINE
POOL EQUIPMENT



Pump

For Above Ground Pools

Pompe

Pour Piscines Hors-Terre



SHARKJET

Characteristics | Caractéristiques | Características



EASY QUARTER TURN OPENING SYSTEM

The integrated handles allow a tool-free access to strainer basket.

SYSTÈME D'OUVERTURE FACILE À SIMPLE QUART DE TOUR

Les poignées intégrées permettent d'accéder sans outils au panier-crèpine.

HEAVY-DUTY LARGE CAPACITY STRAINER BASKET

The internal ribs in the large strainer basket assure flow, even when filled with leaves and debris.

PANIER-CRÉPINE ROBUSTE À GRANDE CAPACITÉ

Les nervures intérieures du panier-crèpine permettent à l'eau de s'écouler même lorsque celui-ci est rempli de feuilles et de saletés.

INTEGRATED HANDLE ON THE PUMP'S BODY FOR EASY TRANSPORT

POIGNÉE À MÊME LE CORPS DE LA POMPE FACILITANT LE TRANSPORT

9 OR 12 O'CLOCK POSITION DISCHARGE

CHOIX DE RENVOI À 9H OU 12H

ONE-PIECE CASE

Eliminates leaks and ensures quiet operation.

CORPS MONOBLOC

Élimine les fuites et assure un fonctionnement silencieux.



1 1/2 in (38 mm) FNPT CONNECTIONS OR 1 1/2 in MNPT THREAD FOR UNION

RACCORDS À FILETAGE FNPT DE 1 1/2 po (38 mm) OU FILETAGE MNPT 1 1/2 po POUR UNION

Performance | Rendement | Rendimiento

Specifications	MODEL NO. NO. MODÈLE MODELO NO.	ITEM NO. NO. ITEM ÍTEM NO.	HERTZ CYCLES CICLOS	POWER PUISSANCE POTENCIA (HP)	VOLTAGE TENSION VOLTAJE (V)	FULL LOAD (A) COURANT À PLEINE CHARGE CORRIENTE EN PLENA CARGA	WEIGHT POIDS PESO LBS (KG)
----------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

Single Speed Intense Service Factor Energy Saver	12 O'Clock Vertical Discharge Évacuation verticale à 12h Descarga 12:00 Vertical	without cord sans fil sin cable					
Mono-Vitesse Facteur de Service Intense Économisateur d'énergie	S7SHJ-S	9402-7636	60	3/4	115/230	8/4	21 (9.5)
Una Velocidad Factor de Servicio Intenso Para Ahorro de energía	S1SHJ-S	9402-7651	60	1	115/230	10/5	23 (10.4)
	S15SHJ-S	9402-7668	60	1 1/2	115/230	12.4/6.2	29 (13.2)
	S2SHJ-S	9402-7686	60	2	115/230	16/8	34 (15.4)

Single Speed Intense Service Factor Energy Saver	9 O'Clock Horizontal Discharge Évacuation horizontale à 9h Descarga 9:00 horizontal	without cord sans fil sin cable					
Mono-Vitesse Facteur de Service Intense Économisateur d'énergie	S7SHJ9-S	9402-7637	60	3/4	115/230	8/4	21 (9.5)
Una Velocidad Factor de Servicio Intenso Para Ahorro de energía	S1SHJ9-S	9402-7658	60	1	115/230	10/5	23 (10.4)
	S15SHJ9-S	9402-7669	60	1 1/2	115/230	12.4/6.2	29 (13.2)
	S2SHJ9-S	9402-7687	60	2	115/230	16/8	34 (15.4)

Single Speed Intense Service Factor Energy Saver	12 O'Clock Vertical Discharge Évacuation verticale à 12h Descarga 12:00 Vertical	3' Cord with Twist Lock Plug 3' de fil avec fiche tournante HEC Cable de 3 pies con enchufe de cierre por torsión					
Mono-Vitesse Facteur de Service Intense Économisateur d'énergie	S7SHJ-3-S1	9402-7630	60	3/4	115	10	21 (9.5)
Una Velocidad Factor de Servicio Intenso Para Ahorro de energía	S1SHJ-3-S1	9402-7653	60	1	115	10	23 (10.4)
	S15SHJ-3-S1	9402-7664	60	1 1/2	115	12	29 (13.2)
	S2SHJ-3-S1	9402-7681	60	2	115/230	2	34 (15.4)

Performance | Rendement | Rendimiento

Specifications	MODEL NO. NO. MODÈLE MODELO NO.	ITEM NO. NO. ITEM ÍTEM NO.	HERTZ CYCLES CICLOS	POWER PUISSANCE POTENCIA (HP)	VOLTAGE TENSION VOLTAJE (V)	FULL LOAD (A) COURANT À PLEINE CHARGE CORRIENTE EN PLENA CARGA	WEIGHT POIDS PESO LBS (KG)
----------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

Single Speed Intense Service Factor Energy Saver	9 O'Clock Horizontal Discharge Évacuation horizontale à 9h Descarga 9:00 horizontal	3' Cord with Twist Lock Plug 3' de fil avec fiche tournante HEC Cable de 3 pies con enchufe de cierre por torsión					
Mono-Vitesse Facteur de Service Intense Économisateur d'énergie	S7SHJ9-3-S1	9402-7635	60	3/4	115	10	21 (9.5)
Una Velocidad Factor de Servicio Intenso Para Ahorro de energía	S1SHJ9-3-S1	9402-7656	60	1	115	10	23 (10.4)
	S15SHJ9-3-S1	9402-7661	60	1 1/2	115	12	29 (13.2)
	S2SHJ9-3-S1	9402-7682	60	2	115/230	2	34 (15.4)

Dual Speed Energy Saver	12 O'Clock Vertical Discharge Évacuation verticale à 12h Descarga 12:00 Vertical	3' Cord with Twist Lock Plug 3' de fil avec fiche tournante HEC Cable de 3 pies con enchufe de cierre por torsión						
Deux-Vitesses Économisateur d'énergie	S7TSHJ-3-S1	9402-7633	60	3/4	1/16	115	8.8/2.6	30 (13.6)
Dos Velocidades Para Ahorro de energía	S1TSHJ-3-S1	9402-7655	60	1	1/8	115	8.8/2.6	30 (13.6)
	S15TSHJ-3-S1	9402-7667	60	1 1/2	3/16	115	12/3.1	32 (15.5)
	S2TSHJ-3-S1	9402-7684	60	2	1/4	115	12/3.1	32 (15.5)

Dual Speed Energy Saver	9 O'Clock Horizontal Discharge Évacuation horizontale à 9h Descarga 9:00 horizontal	3' Cord with Twist Lock Plug 3' de fil avec fiche tournante HEC Cable de 3 pies con enchufe de cierre por torsión						
Deux-Vitesses Économisateur d'énergie	S7TSHJ9-3-S1	9402-2461	60	3/4	1/16	115	8.8/2.6	30 (13.6)
Dos Velocidades Para Ahorro de energía	S1TSHJ9-3-S1	9402-2463	60	1	1/8	115	8.8/2.6	30 (13.6)
	S15TSHJ9-3-S1	9402-2465	60	1 1/2	3/16	115	12/3.1	32 (15.5)
	S2TSHJ9-3-S1	9402-2467	60	2	1/4	115	12/3.1	32 (15.5)

Also available | Aussi disponible | También disponible

Single or Dual Speed	9 O'Clock Horizontal Discharge Évacuation horizontale à 9h Descarga 9:00 horizontal	6' cord with 3 Prong Grounded Plug 6' de fil avec fiche à 3 broches et mise à la terre Cable de 6 pies con enchufe estándar					
Mono-vitesse ou Deux-Vitesses	12 O'Clock Vertical Discharge Évacuation verticale à 12h Descarga 12:00 Vertical	6' cord with 3 Prong Grounded Plug 6' de fil avec fiche à 3 broches et mise à la terre Cable de 6 pies con enchufe estándar					

